

2212 B

Manomètre à aiguille centrée

Desbordes

Fiche Technique



Description

Manomètre à aiguille centrée.



2212 B

Manomètre à aiguille centrée DESBORDES

PFA en bar	Réf.	Désignation
1	149B7157	Manomètre
4	149B7161	Manomètre
6	149B7162	Manomètre
10	149B7158	Manomètre
16	149B7159	Manomètre
25	149B7160	Manomètre

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-20 °C à +60 °C
Boîtier	ABS
Raccordement	Talon mâle 1/4", vertical
Cadran	Diamètre 50 mm
Fluides admis	Eau, air
Classe	NC

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001