


PULSAIR 3A

Clapet de purge

Fiche Technique



Description

Les installations d'eau particulières avec groupe hydrophore ne fonctionnent correctement que si le réservoir de stockage comporte un matelas d'air sous pression. Malheureusement, différents phénomènes peuvent réduire ce matelas d'air :

- dissolution de l'air dans l'eau lors de la montée en pression (Loi de Henry),
- perte par entrainement lors du puisage et micro fuite.

Il est donc très recommandé de régénérer constamment ce matelas d'air et de maintenir le réservoir sous pression.

La solution la plus simple et la plus fiable est de réinjecter de l'air en excès et de réguler le niveau de l'eau dans le réservoir.

NOTE :

- Régulation du niveau de l'eau : utiliser le pulsair 4.
- Réinjection de l'air : utiliser le pulsair 3A associé au pulsair 3 seulement dans le cas d'une installation avec pompe immergée et clapet incorporé.



PULSAIR 3A

Clapet de purge


DN		Réf.	Poids Kg
"	mm		
1/2	15/21	149F013552	0,040

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	10 bar
Raccordement	Mâle 1/2, filetages gaz cylindriques G (BSP) à monter en dérivation
Fluides admis	Eaux claires

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Corps	Laiton	CuZn39Pb3	
2	Clips	Inox	X10CrNi18-8	AISI 302
3	Obturbateur	Laiton	CuZn39Pb3	
4	Ressort	Inox	X10CrNi18-8	AISI 302



Agréments

Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NFE 03-005 - ISO 228


Application

Pour pompage immergée sans clapet de pied.

Encombremments

DN		B sur plats	C
"	mm	mm	mm
1/2 mâle	15/21	23	20

PULSAIR 3A



Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001